



# EVO-160X

## AMPLIFIED LOUDSPEAKER



MAX POWER  
**600W**

**3 CHANNEL**  
MIXER

**TWS**

**10" WOOFER +**  
**1" DRIVER**



### SPECIFICATIONS

Configuration: ACTIVE Two way enclosure  
Power Amp: 150W RMS / 300W Program / 600W Peak  
3 Channel Mixer:  
Ch 1 Mic Input with XLR and Jack 1/4"  
Ch 2 Line Input with XLR and Left & Right RCA  
Ch 3 / Bluetooth®  
Master Section: bass and treble EQ / Master Volume  
Line Out Jack 1/4" connector  
Frequency Response: 55Hz-18KHz  
Maximum SPL: 120 dB  
Low frequency woofer: 10"/Magnet 30 Oz/1,5" Kapton V.C.  
Driver 1"  
Horn: 90°x60°  
Dimensions: (W)16.14in x (D)12.79in x (H)21.85in  
Weight: 25.35 lb

Specifications and images subject to change without notice.

### ESPECIFICACIONES

Configuración: Gabinete Acústico autopotenciado de 2 vías  
Amplificador: 150W RMS / 300W Programa / 600W Pico  
Mixer incorp. 3 canales:  
Ch 1 Entrada Micrófono con conectores XLR y Plug 1/4"  
Ch 2 Entrada de Línea con conectores XLR y RCA L/R  
Ch 3 Bluetooth®  
Sección Master EQ graves y agudos / Volumen Master  
Salida de línea conector Plug 1/4"  
Respuesta en Frecuencias: 55Hz-18KHz  
SPL Máximo: 120 dB  
Woofer: 10" / Iman 30 Oz / Bobina Kapton 1,5"  
Driver 1"  
Directividad de la Bocina: 90°x60°  
Dimensiones: (L)410mm x (P)325mm x (A)555mm  
Peso: 11.5 Kg

Especificaciones e imágenes sujetos a cambios sin previo aviso.

### ESPECIFICAÇÕES

Configuração: Caixa Acústica - 2 vias ativa  
Amplificador: 150W RMS / 300W Programa / 600W Pico  
Mixer 3 canais:  
Ch 1 Entrada Microfone com conectores XLR e P10  
Ch 2 Entrada de Linha com conectores XLR e RCA L/R  
Ch 3 Bluetooth®  
Seção Máster: EQ graves e agudos / Volume Máster  
Saída de linha conector P10  
Resposta Freqüência: 55Hz-18KHz  
SPL Máximo: 120 dB  
Woofer: 10" / Imã 30 Oz / Bobina Kapton 1,5"  
Driver 1"  
Corneta: 90°x60°  
Dimensões: (L)410mm x (P)325mm x (A)555mm  
Peso: 11.5 Kg

Especificações e imagens sujeitas a alterações sem aviso prévio.